

## IP PABX – AW1025

### 交換機功能:

- ◆ 支援G.711、G.723.1、G.726、G.729 語音編碼
- ◆ 支援 DHCP、PPPoE 及固定 IP等三種廣域網路 IP 設定
- ◆ 指定轉接(CF)、無應答轉接(CFN)與忙線轉接(CFB)
- ◆ 通話保留(CH) / 話中插撥(CW) / 忙線回電(CB) / 來電轉接(CT) / 三方通話 / 群組代接
- ◆ 禁撥號碼 / 呼叫駐留/取回 / 多方通話 (Conference Call) / 可設定群組通話權限
- ◆ 來電號碼偵測 / 各別/群組振鈴 / 自動應答 / 互動式語音回覆(IVR)
- ◆ 通話保留、通話轉接時，可聽到音樂聲
- ◆ G.168,G.165 回音消除功能
- ◆ 供公眾交換電話網路 (PSTN) 連接之 FXO 模組
- ◆ 支援電話交換機間的 SIP Trunking , sip line,4 FXO (PSTN) & 4FXS 連線
- ◆ 分機可共用二類電信帳號



### 系統管理介面:

- ◆ 網頁式的管理介面 / 詳盡的系統事件日誌 / 詳盡的通話明細紀錄 (CDR)
- ◆ 顯示每個分機的註冊狀態 / 顯示每個通話狀態 / 支援 SNTP 時間同步功能
- ◆ 支援真實時間設定功能 / 可設定機器所在時區 / 可備援交換機設定檔案
- ◆ 可由網頁及文字指令模式，進行遠端設定及軟體更新

### 語音信箱:

- ◆ 可設定帳號密碼 / 多層次資料夾
- ◆ 以電子郵件通知未讀取語音留言或以附件方式將未讀取語音檔寄出
- ◆ 可轉寄語音留言給其他分機 / 未讀取語音指示

### IP 網路標準:

- ◆ VoIP Protocol : IP version SIP RFC3261
- ◆ DTMF : In-band、RFC2833、SIP-INFO
- ◆ IPv4/IPv6 Dual Stack / IEEE802.1q for VLAN / IEEE802.1p for QoS
- ◆ SNTP(Simple Network Time Protocol) / SMTP / SNTP for clock synchronization
- ◆ Static Network Address Assignment

### 系統最大容量:

- ◆ 100 個IP 分機註冊 / 可支援同時 20 路通話

## 硬體:

- ◆ 機殼：1 Host Board
- ◆ I/O：2 FXO or 4 FXO with 1 power backup line
- ◆ 1 LAN

## 其他:

- ◆ 電源：Input 100~240VAC，50~60Hz，1.2A / Output 12.0VDC，2.5A
- ◆ 尺寸：55 x 291 x 221 mm (H x W x D)
- ◆ 重量：4 Kg
- ◆ 運行環境：溫度 0°C~50°C，非冷凝濕度 5%~90%

## 應用架構圖：

